

PLOTS GAMME ESSENTIEL

RÉFÉRENCES	PLOT STANDARD							PLOT AUTONIVELANT				
	HD 10	HD 8/20	HD 20/30	HD 40/60	HD 50/80	HD 80/140	HD 140/230	HA 29/39	HA 55/75	HA 65/95	HA 95/155	HA 155/245
Rehausse 10 mm 4 maxi	20/50 mm	✗	30/70 mm	50/100 mm	60/120 mm	90/180 mm	150/270 mm	39/79 mm	65/115 mm	75/125 mm	105/195 mm	165/285 mm
Rehausse 25 mm 1 maxi	✗	✗	✗	65/85 mm	75/105 mm	105/165 mm	165/255 mm	✗	✗	✗	✗	✗
Rehausse 60 mm 4 maxi	✗	✗	✗	✗	110/320 mm	140/380 mm	200/470 mm	✗	✗	125/335 mm	155/395 mm	215/485 mm
Plaque à dalle (1/plot) 13 mm de hauteur	✗	✗	✗	53/73 mm	63/93 mm	93/153 mm	153/243 mm	✗	68/88 mm	78/108 mm	108/168 mm	168/258 mm
Support habillage latéral 1 ou 2/plot	✗	✗	✗	S'utilise avec la plaque à dalle.				✗	S'utilise avec la plaque à dalle.			
Correcteur de pente 4 maxi	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gomme acoustique	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Tous les accessoires sont compatibles entre eux.