

FIXATION INVISIBLE POUR LAME DE TERRASSE EP. 19 À 25 MM & DE 120 MM À 150 MM DE LARGEUR



LES + PRODUIT


- 100% invisible.
- Augmente la durée de vie de la terrasse en permettant une bonne ventilation.
- Pratique pour le remplacement d'une lame.
- Idéal pour la rénovation d'une terrasse.
- Résistance à l'arrachement conforme au DTU 51.4. Test validé FCBA n°2014.508.0344.
- Produit universel.
- Vis de fixation : traitement spécifique Silverplus (aide au vissage) et traitement spécifique Lubex (haute tenue à la corrosion)

✓ APPLICATIONS

- Permet de réaliser une terrasse en bois naturel sans vis apparente.
- Permet de créer un espace de 10 mm entre la lame de terrasse et la lambourde assurant ainsi la ventilation de la sous-face afin d'augmenter la longévité de la terrasse et de minimiser les déformations.
- Permet de réaliser un espace régulier entre les lames.

💡 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- Conformément aux règles définies au DTU 51.4 et aux bonnes pratiques des professionnels du bois, la teneur en humidité du bois doit être entre 18 et 22% maximum. Si la teneur en humidité est supérieure, la pose avec la solution FIXEGO n'est pas garantie.
- Il est préconisé d'utiliser des lambourdes de la même essence de bois que les lames de terrasses.
- L'utilisation de Fixego® avec du bois nerveux ou peu stable (ex : acacia) n'est pas conseillée.
- Pour les essences de bois moyennement stables (exemple : cumaru), il convient de ne pas utiliser des lames de longueur supérieure à 2,40 m.
- Avant toute utilisation, vérifier la compatibilité des vis acier traitement Silverplus fournies dans le seau avec la nature ou les caractéristiques des lames de terrasse (ex : non compatible avec l'accoya).
- Ne convient pas pour les lames de terrasses en bois composite.
- Temps estimatif de pose [estimation moyenne basée sur un professionnel de la terrasse bois] : on peut estimer à 10 % à 15 % de temps supplémentaire sur la pose du platelage avec Fixego® par rapport à une pose classique (la préparation et la pose du lambourdage étant identique). Le temps supplémentaire est surtout pris pour le démarrage de la pose du platelage qui est un peu plus technique.



🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène renforcé
- Couleur : noir
- Dimensions : 203 x 20 x 10 mm
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

📦 CONDITIONNEMENT

- Par seau (Palette de 72 seaux - Palette gerbable)
- Un seau = 4 m² de terrasse
- Un seau = 64 fixations / 200 vis 6x25 / 20 taquets / 24 vis 4x25 (TX20) / 4 écarteurs

🛠️ PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Taquets FIXEGO®